



Protecteur et imperméabilisant pour béton et maçonnerie

Naturel No. 980

- Intérieur/extérieur
- Résistant à l'eau grâce au silicone
- Pénètre jusqu'à 1/2 po dans la surface
- Pour la brique, le béton, le stuc et la tuile
- Satisfaction garantie* pendant 10 ans

IMPORTANT! NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LE MODE D'EMPLOI. PROTÉGER CONTRE LE GEL.

OÙ L'UTILISER

- Surfaces de béton et de maçonnerie horizontales et verticales sans revêtement telles que : Blocs de béton, pavés, stuc, brique, tuiles non enduites, béton d'agrégats exposé, grès et ardoise.
- Non recommandé pour usage dans les surfaces soumises à une pression hydrostatique comme les murs de sous-sol ou les planchers.

ATTENTION : Les surfaces avec un bouche-pores peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faites preuve de prudence en marchant sur une surface humide.

PRÉPARATION† (Il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous pour optimiser les résultats.)

- Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 30 jours.
- Enlevez l'ancien revêtement ou scellant, le cas échéant, en utilisant un produit comme le DÉCAPANT DE PEINTURE POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM^{MD} NO. 992.

Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

- Pour que l'apprêt pénètre et adhère parfaitement, utilisez un produit comme le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM NO 991 pour nettoyer et préparer la surface. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.
- **TEST :** Aspergez la surface de quelques gouttes d'eau. Si l'eau est rapidement absorbée, la surface est prête. Si l'eau n'est pas absorbée, recommencez la préparation.
- Enlever les taches de moisissure avec un produit comme le DÉTACHANT DE MOISSURE BEHR PREMIUM NO 62. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.

APPLICATION

- NE PAS DILUER. Brasser ou agiter avant l'application.
- Utilisez le produit quand la température se situe entre 50 et 90 °F (10 et 32 °C).
- Appliquez le produit jusqu'à saturation sur une surface sèche à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un arrosoir de jardinage à un rythme d'environ 250 pi. ca. (23 m²) par gallon.
- Enlever les flaques en étalant le produit aux endroits plus secs ou en essuyant l'excès avec un linge propre.
- Sur les surfaces verticales, appliquez le produit du bas vers le haut et saturez bien la surface.

***GARANTIE LIMITÉE BEHR PROCESS CORPORATION** garantit la performance de ce produit pour une durée de **10 ans pour les surfaces verticales et horizontales** à partir de la date d'achat du produit, à condition qu'il soit appliqué sur une surface adéquatement préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. Cette garantie s'adresse à l'acheteur original de la peinture résidentielle et n'est pas transférable. Behr n'est pas responsable (1) de la main-d'œuvre et des coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) des dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2011 BEHR PROCESS CORPORATION
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <120 g/L (faible teneur en solides) • REV. 04/11

TEMPS DE SÉCHAGE

- Laissez sécher de 24 à 48 heures, selon la température et le niveau d'humidité.
- Une fois sèches, les surfaces verticales rugueuses peuvent être recouvertes d'un apprêt ou peinture à l'huile ou au latex. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Ne pas peindre les surfaces horizontales après l'application de ce produit.

NETTOYAGE

- Utiliser du savon et de l'eau.
- Jeter les chiffons utilisés aux endroits appropriés et **protéger le produit non utilisé contre le gel.**
- Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, com-muniquer avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

† ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez le numéro d'urgence du National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou visitez www.epa.gov/lead.

ATTENTION! IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. PEUT ÊTRE IRRITANT POUR LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiements, de maux de tête ou d'étourdissements, augmenter l'apport en air frais et utiliser un respirateur (homologué par le NIOSH pour contrôler contre la vapeur organique avec un filtre à particules de type P). Consulter un expert avant d'utiliser un tel appareil. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.